

Themenspielgeräte

J2605: Technische Angaben



1- Die **68 mm dicken Vierkantpfosten der Zugbrücke** sind aus chrom- und arsenfrei kesseldruckimprägniertem Kieferleimbinder. Das Leimholz ist splitterfrei, sehr solid und formbeständig. Die Pfosten sind gegen Pilz-, Insekten- und Termitenbefall geschützt.



2- Die **lackierten Platten** sind aus hochwertigen, 22 mm starken, alternierend verleimten Birkenholzpaneelen. Die Oberflächen werden in drei Schichten mit bleifreiem Polyurethanlack pulverbeschichtet, wobei die letzte eine Klarlackschicht ist. Die Kanten sind mit mehreren Schichten einer weichen Polyurethangrundierung vorbehandelt.



3- Die **Stand- und Trittflächen** sind aus 22 mm dicken, alternierend verleimten Birkenholzpaneelen. Die Oberflächen sind mit rutschhemmendem Phenolharz behandelt.



4- Die **Gestänge** sind aus Edelstahl, dm: 40 mm. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet.



5- Die **Schrauben und Muttern** aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.