



Spielhäuschen

Technische Angaben

J275 - J276 - J277 - J278



- 1- **Die Standpfosten** mit 125 mm Durchmesser sind aus verzinktem, lackiertem Stahl. Die in zwei verschiedenen Grautönen hammerschlaglackierte Oberfläche hat ein leichtes Profil und ist so weitgehend unempfindlich gegen Kratzer. **Die Schutzkappen** sind aus Polyamidspritzguss.



- 2- **Die Standflächen der Plattformen** sind aus 12,5 mm starken, an der Oberfläche rutschfest strukturierten, Harzkompositplatten (HPL), verstärkt durch Unterzüge aus verzinktem Stahl.



- 3- **Die Brüstungen und die Dächer** aus farbigen, kompakten 13 mm dicken Platten, die zu 70% aus Weichholzfaser und 30% aus thermogehärtetem Kunstharz bestehenden, und extrem witterungsbeständig sind. Die eingefärbten Oberflächen sind mit pigmentiertem Acrylpolyurethanharz behandelt. Dadurch sind sie gut UV- und witterungsbeständig. **Die Verbindungsstücke** sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, schlagfestem und UV-beständigem Polyamid.



- 4- **Die Gestänge** sind aus Edelstahl. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet.



- 5- **Der Sitz** sind aus stoßdämpfendem Gummi mit einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur.



- 6- **Die Schrauben und Muttern** aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

