



Seilbahnen

Technische Angaben

J510



1- Die **geschwungenen Standpfosten der Seilbahn** sind aus 95 mm dickem, 200 mm breitem und 3,2 m langem, lasiertem und kesseldruckimprägniertem Leimbinder. Dadurch ist das Spielgerät sehr solid. Die Standpfosten sind mit Pfosten-schuhe aus Metall verankert. Mit einer Ratsche kann man die Spannung des 10 mm dicken, verzinkten Drahtseils auf einfache Weise einstellen.



2- Der **Sitz der Seilbahn** ist aus stoßdämpfendem Wabengummi. Die feingliedrige, verzinkte Kette hat eine Schutzhülle aus Kunststoff.

3- Die **Laufkatze der Seilbahn** ist aus Edelstahl. Dadurch ist sie langlebig. Die Rollen sind aus Polyamid. Dadurch ist das Spielgerät bei der Nutzung leise. Der eingebaute Bremsmechanismus greift, wenn der Wagen ohne Belastung ist. Er bleibt dann automatisch an der jeweiligen Stelle stehen.

4- **Plattformböden** sind aus rutschhemmend strukturierten HPL Platten, 12,5 mm.

5- Die **Gestänge** sind aus verzinktem Stahl, Ø 60 mm.



6- Die **Schrauben und Muttern** aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

